


R_z80/ (✓)



Размеры в мм

<i>d</i> Пред.откл. по Н12	Код ОКП	Применя- емость	Номин. диаметр резьбы болта*	<i>D</i> Пред. откл. по <i>h</i> 14	Масса 1000 шт., кг
5,1	75 9459 9701 04		5	10	0,25
6,1	75 9459 9702 03		6	11	0,31
8,2	75 9459 9703 02		8	14	0,48
10,2	75 9459 9704 01		10	17	0,70

3. Материал : титановый сплав ВТ14 (заменитель - титановый сплав ВТ20) по ОСТ 1 90218-76.

4. Заусенцы не допускаются.

5. Покрытие : Ан.Окс 2-3.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00750-76.

Пример наименования и обозначения шайбы из титанового сплава для болта диаметром резьбы М6, анодированной:

Шайба 6-Ан.Окс-ОСТ 1 34500-77

* Размеры для справок.

1
№ изм. 9657
№ изм.

110
Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,2	-	3	-	9657	<i>Виз</i>	21.03.86	01.01.87

Инвентарный № 110

① Нов. Изв. № 9657